Bookeye® 4

Modelo de nivel de entrada para aplicaciones en las que la escala de grises es suficiente

V2 Basic

El escáner más versátil escanea libros, carpetas, 3D y mucho más

Image Access

© 06_2019 / SP

- ESCANER PLANETARIO PARA LIBROS EN ESCALA DE GRISES PARA FROMATOS DE HASTA DIN/ISO A2+14%
- AUTÉNTICA TECNOLOGÍA DE ESCANEO, NO UN SUSTITUTO DIGICAM
- RESOLUCION DE 400 x 400 DPI
- 0.9 SEG. POR ESCANEO A2+ @150 DPI
- BASE EN FORMA DE LIBRO TIPO V, 120-180 GRADOS
- CORRECIOIN DE CURVATURA DEL LIBRO
- REMOCION AUTOMATICA DE PULGAR/HUELLA DIGITAL
- RECORTE AUTOMATICO Y CORRECCION DE INCLINACION
- LAMPARAS LED, NO REQUIERE CALENTAMIENTO, LIBRE DE RADIACION IR/UV
- AMPLIO MONITOR COLOR WVGA TACTIL, PARA USO MAS SIMPLIFICADO
- INTERFACE PARA USUARIO CONFIGURABLE EN DIFERENTES LENGUAS
- PC INTEGRADA 64 BITS LINUX, I3 QUAD CORE, 8GB RAM, DISCO DURO 320 GB
- INTERFACE DE RED 1 GBIT TCP / IP
- SISTEMA OPERATIVO LINUX RESISTENTE A VIRUSES
- FÁCIL INSTALACIÓN CON TECNOLOGÍA SCAN2NET®

El Bookeye ® 4 escáner planetario para libros con la solución única con plataforma para libros. Disponible en las siguientes versiones:

BASIC, KIOSK, OFFICE, PROFESSIONAL

Bookeye® 4 V2 BASIC
Escáner planetario para libros en escala de grises.

Equipado con una aplicación de escaneado estándar, Bookeye® 4 V2 Basic, escanea documentos tales como revistas, archivos, carpetas, documentos encuadernados, contratos, libros Contables con una resolución óptica de 400 dpi de alta velocidad

Los menús claramente estructurados en la pantalla táctil guían al usuario de manera intuitiva en el uso del escáner. Las imágenes escaneadas se pueden almacenar en dispositivo USB o enviarse por correo electrónico. Otras funciones estándar del Bookeye® 4 V2 Basic son la impresión en cualquier impresora de red o el almacenamiento de imágenes en dispositivos de la red.

En caso de necesitar más funciones, el Bookeye® 4 V2 Basic se puede actualizar rápida y fácilmente. Esto protege su inversión mientras que le permite incorporar funciones tales como opciones de software o interactuar con Batch Scan Wizard u otros dispositivos de captura.

Further highlights that make the Bookeye® 4 V2 BASIC scanner the right choice for every application

- Color Digital balanceado
- Perfiles ICC Integrados
- Scan2USB – Escaneo manual a dispositivo USB 3.0
- Scan2Print: Salida a cualquier impresora en red o archivo
- Scan2Network – Salida a recursos de red, SMB, FTP
- Scan2Pad® – Operación por medio de tabletas o dispositivos móviles
- Scan2OCR – Opción de OCR Background, para Scan2Net escáneres (Únicamente en conexión con ScanWizard)
- Formatos de Salida: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipágina PDF y TIFF, DICOM y muchos mas
- Independiente de OS, opera con Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard trabaja con cualquier navegador: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Monitor de 22 pulgadas para visualización
- Mantenimiento, solución de problemas y actualización de firmware de forma remota
- Eficiencia Internacional Clase CEC nivel VI
- Garantía de cobertura total – hasta 5 años, reposición de partes sin costo y mas

Gran pantalla táctil en color para simplificar la operación

Vista frontal del Bookeye® 4 V2 Basic.

Mercados & Aplicaciones
El escáner para libros Bookeye® 4 V2 Basic es un dispositivo valioso para los siguientes mercados y aplicaciones.

Bookeye® 4 - Mercados

- Bibliotecas
- Archivos
- Universidades
- Centros de Información

Bookeye® 4 - Aplicaciones

- Escaneo de Periódicos, Catálogos y Revistas
- Digitalización de documentos en archivos
- Digitalización de documentos encuadernados y engrapados como contratos, cuentas y documentación en general
- Preservar los libros y documentos históricos sensibles

Scan2Net®

La plataforma Scan2Net® es la base tecnológica de todos los escáneres WideTEK® y Bookeye® de Image Access. Sustituye a los controladores y software propios del escáner que tradicionalmente se utilizan, por la conexión genérica inter-dispositivo más rápida disponible: Protocolos TCP/IP por Ethernet. Con velocidades de interfaz de red superiores a USB 2.0 o USB 3.0, los dispositivos Scan2Net® logran alcanzar un rendimiento sin igual con un costo de conectividad extremadamente inferior.

Los escáneres Scan2Net® cuentan con sistema operativo Linux de 64bit, específico para las tareas de control mecánico y la captura de imágenes del escáner, lo que maximiza las velocidades de escaneado y el rendimiento

Ventajas de Scan2Net®

- Computadora 64 bit con sistema operativo Linux, rápida y protegida contra virus.
- Fácil integración con las estructuras de red existentes.
- Solo se requiere una dirección IP para hacer funcionar el escáner.
- Integración y acceso remoto a través de Intranet o incluso Internet.
- Escanea directamente a SMB, FTP, archivos, USB, Email o la Nube sin una PC externa.
- Funcionamiento sencillo e intuitivo basado en Java y HTML.
- Estructura de menú clara, funcionamiento mediante pantalla táctil, respuesta acústica.
- Soporte multilingüe; interfaz personalizable por usuario.

DATOS TECNICOS

Área Máxima de Escaneo	460 x 620 mm (18 x 24.4 pulgadas), 14% más que DIN/ISO A2
Resolución escáner	400 x 400 dpi
Velocidad de Escaneo	DIN A2+ @ 150 dpi: 0.9 s
	DIN A2+ @ 200 dpi: 1.1 s
	DIN A2+ @ 300 dpi: 1.6 s
	DIN A2+ @ 400 dpi: 2.0 s
Profundidad de Color	16 bit escala de grises
Salida Escaneo	8 bit escala de grises, bitonal y medio tono mejorado
Formatos de Archivo	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
	AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Cámara	Cámara CCD
Fuente de iluminación	LEDs blancos, conforme a IEC 60825-1: clase 1, sin emisión de radiación IR/UV
Vida de la Lámpara	50,000 h (typ.)
Computadora	PC Linux 64 bits, Quad Core Intel i3, 320 GB disco duro, 8Gb RAM para manejo de escaneos largos
Pantalla Táctil / Monitor	Pantalla táctil a Color, de 7 pulgadas WVGA (VGA ancho) / Monitor de vista previa de 22 pulgadas
Puerto USB	2 puertos USB 3.0
Interface	1 GBit Ethernet Rápido, protocolo TCP/IP e interfaz Scan2Net®
Dimensión	780 x 670 x 670 mm (30.7 x 26.4 x 26.4 pulgadas) (H x W x D)
Peso	40.5 kg / 90 lbs.
Especificación Eléctrica	100-240 V CA, 47 - 63 Hz (fuente externa, norma ECO, nivel VI de CEC)
Consumo de Energía	< 0.5 W (Reposo) / 2.5 W (Espera) / 130 W (Escaneando)
Temperatura de Funcionamiento	5 a 40 °C, 40 a 105 °F
Humedad Relativa	20 a 80 % ((sin condensación)
Ruido	< 42 dB(A) (Escaneando) / < 33 dB(A) (Espera)
Certificaciones	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008,
	GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15

Intertek Intertek IEC 60950-1 EN 60950-1 WEEE

¡Visite nuestra página!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
+49 202 270 580

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Oficina: +1 (224) 293-2585
Ventas: +1 (703) 975-1357
www.imageaccess.us

Los cambios técnicos, los errores y las omisiones están exceptuados.
Toda la información está sujeta a cambios. © Image Access GmbH 2019