Bookeye® 4

Der einzigartige
Selbstbedienungsscanner

V2 Kiosk

Vielseitiger Buchscanner. Ersetzt Kopierer, spart Ressourcen und Zeit.

Image Access

© 05_2019 / GER

- FARB-AUFSICHTSSCANNER FORMATE BIS DIN A2+14%
- FADGI UND ISO 19264-1 KONFORM
- ECHTER SCANNER, KEINE DIGITALKAMERA
- 400 x 400 DPI SCANNER AUFLÖSUNG
- 0,9 SEK. FÜR EINEN DIN A2+ SCAN BEI 150 DPI
- BUCHSCHONENDE V-BUCHWIPPE 120 - 180 GRAD
- SCAN2PAD® HOTSPOT
- HALTERUNG FÜR MOBILE DEVICES
- 2 X USB ANSCHLÜSSE
- BUCHFALZKORREKTUR
- FINGERSPUREN-ENTFERNUNG
- AUTO CROP & DESKEW
- GROSSER FARBIGER TOUCHSCREEN ZUR EINFACHEN BEDIENUNG
- MEHRSPRACHIGE BENUTZEROBERFLÄCHE
- INTEGRIERTES 64BIT LINUX-BETRIEBSSYSTEM, INTEL I3 QUAD CORE, 8 GB RAM, 320 GB HDD
- GIGABIT TCP/IP NETZWERKINTERFACE
- VIRENRESISTENTES LINUX- BETRIEBSSYSTEM
- EINFACHE INSTALLATION VIA SCAN2NET®-TECHNOLOGIEPLATTFORM

Der Bookeye® 4 V2 Kiosk überall dort, wo es einfach, schnell und kostengünstig sein soll.

*Basierend auf der neuesten Kameratechnologie erfüllt der Bookeye® 4 V2 Kiosk alle Kriterien der FADGI ** Richtlinien und ISO 19264-1 level B.*

MIT SCAN2PAD® JETZT AUCH MOBIL!

Bookeye® 4 V2 Kiosk
Der einzigartige Selbstbedienungsscanner

Der Bookeye® 4 V2 Kiosk wurde speziell für die Selbstbedienung konzipiert. Gelegenheitsnutzer finden sich schnell mit diesem Buchscanner zurecht. Die einzigartige Buchwippenlösung ermöglicht es, gebundene Dokumente mit einem Öffnungswinkel von 120 Grad oder flache Vorlagen mit 180 Grad zu digitalisieren. Der Scanner hat eine Auflösung von 400 dpi und verarbeitet Vorlagen mit einer Größe bis A2+.
Die Imageausgabe erfolgt schnell und einfach auf USB, E-Mail, Netzwerk, Drucker oder drahtlos auf iPad und Android Tablets.

Bookeye® 4 V2 Kiosk rechnet ab!
Der Bookeye® 4 V2 Kiosk verfügt über ein integriertes Billing Modul. Dabei gehören der konfigurierbare Rechnungsdruck und die Journalausgabe ebenso zum Standardlieferumfang wie das fernbediente Sperren und Freigeben des Systems.
Bei Anwendungen mit bestehendem Karten- oder Abrechnungs-system integriert sich der Bookeye® 4 V2 Kiosk problemlos über seine Billing Schnittstelle.

Weitere Highlights
die einen Image Access Scanner auszeichnen

- Digitaler Farbabgleich
- Scan2USB - Walk-up Scanning auf USB Stick
- Scan2Print - Druckausgabe über Netzwerkdrucker o. Hot Folder
- Scan2Network – Ausgabe auf Netzwerklaufwerke, SMB, FTP
- Scan2Pad® - zur Anbindung von mobilen Geräten
- Scan2OCR – Background OCR Option für Scan2Net Scanner (Nur in Verbindung mit ScanWizard)
- Ausgabeformate PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipage PDF und TIFF, DICOM und viele mehr
- Kompatibel zu allen Betriebssystemen wie Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard nutzt jeglichen Browser: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Großer 22" Touchscreen
- Fernwartung und -analyse, Firmware-Updates
- Großer Farbraum: Unterstützt sRGB, Adobe RGB, natives RGB
- Internationale Energieeffizienzklasse CEC Level VI
- Erweiterte Garantie – bis zu fünf Jahre erweiterte Garantie und kostenlose Ersatzteile

Pad-Ablage zur einfachen Nutzung mit mobilen Devices

2 USB Anschlüsse zum Walk-up Scanning auf USB-Stick

Das App Konzept des Bookeye® 4 V2 Kiosk
Einfache und flexible Gestaltung des Bedieninterfaces

Wie bei allen Modellen der Bookeye® 4 Produktfamilie wird der Scanner über einen großen, farbigen Touchscreen gesteuert. Neu ist hierbei, dass der Benutzer dieses Interface selbst gestalten und Funktionen, die dem Benutzer zugänglich sind, auch selbst festlegen kann.
Eine Vielzahl von fertigen Apps stehen bereit, von der einfachen START | SCAN | STOP Bedienung bis zu graphisch anspruchsvollen Lösungen.

Scan2Pad®
Scannen vom Tablet-PC

Scan2Pad® verbindet den Bookeye® 4 V2 Kiosk „wireless“ mit mobilen Geräten wie iPads und Android Tablets. Damit kann der Buchscanner direkt von iPad und Android Tablets bedient werden. Die Ausgabe der gescannten Images erfolgt auf den mobilen Geräten und kann nahtlos z.B. via iBooks in die iPad Bibliothek übernommen werden.
Die Nutzung und Daten des Bookeye® 4 V2 Kiosk werden über WPA2 Verschlüsselung gesichert.

Scan2Net®

Die Scan2Net® Technologieplattform bildet die Basis aller WideTEK® und Bookeye® Scanner der Firma Image Access.
Scan2Net® ersetzt dabei sämtliche bisher notwendigen Treiber und Interfacekarten. Es nutzt die derzeit schnellste verfügbare Verbindung zwischen Netzwerk-Systemen: TCP/IP über Ethernet. Somit ist die Datenübertragung bei deutlich niedrigeren Vernetzungskosten signifikant schneller als bei USB 2.0 oder USB 3.0.

Basierend auf einem 64bit LINUX-Betriebssystem, dass für die besonderen Aufgaben professioneller Scanner-Hardware optimiert wurde, sorgt Scan2Net® für höchste Imagequalität bei gleichzeitig maximaler Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Scan2Net® - Das Betriebssystem für Scanner

- 64bit Linux basiertes, virengeschütztes Betriebssystem
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Zur Steuerung des Scanners wird nur eine IP Adresse benötigt
- Integration und Remote Zugang via Intra- oder Internet
- Ausgabe auf SMB, FTP, Hot Folder, USB, E-Mail oder Cloud ohne zusätzlichen PC
- Einfache und intuitive Bedienung, Java und HTML basiert
- Klare Menüstruktur, Bedienung via Touchscreen, akustische Rückmeldung
- Mehrsprachige, individuell konfigurierbare Touchscreen-Oberfläche

TECHNISCHE DATEN

Maximale Dokumentgröße	460 x 620 mm (18 x 24,4 Zoll), 14% größer als DIN/ISO A2
Scanner Auflösung	400 x 400 dpi
Scangeschwindigkeit	DIN A2+ @ 150 dpi: 0,9 s, DIN A2+ @ 200 dpi: 1,1 s
	DIN A2+ @ 300 dpi: 1,6 s, DIN A2+ @ 400 dpi: 2,0 s
Farbtiefe	48 Bit Farbe, 16 Bit Gaustufen
Scanausgabe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton
Dateiformate	Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
	AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
ICC Profile	Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle ICC Profile per Scan2ICC Subscription
Qualität	Erfüllt FADGI ** Richtlinien, ISO 19264-1
Kamera	CCD Kamera
Beleuchtung	Weiße LEDs, geprüft gemäß IEC 62471, keine IR/UV-Strahlung
Lebensdauer LEDs	50.000 Std. (typ.)
Computer	64 bit Linux Betriebssystem, Intel i3, Quad Core Prozessor, 8 Gigabyte RAM, 320 GB HDD für große Jobs
Touchscreen / Monitor	7 Zoll WVGA (Wide VGA) Touchscreen / 22 Zoll Touchscreen
USB Anschluss	2 USB Anschlüsse 3.0
Schnittstellen	1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface
Abmessungen	780 x 670 x 670 mm (30,7 x 26,4 x 26,4 Zoll) (H x B x T)
Gewicht	40,5 kg / 90 lbs.
Elektrische Spezifikation	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil, erfüllt ECO-Standard CEC Level VI)
Leistungsaufnahme	< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130 W (Scannen)
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C, 40 bis 105 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	< 42 dB(A) (Scannen) / < 33 dB(A) (Standby)
Prüfzeichen	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008,
	GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15

Besuchen Sie unsere Homepage!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Phone: +1 (224) 293-2585

www.imageaccess.us

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. © Image Access GmbH 2019