Bookeye® 4

Der intelligente Abteilungsscanner

V2 OFFICE

Vielseitiges Scannen. Integrierter Workflow, Benutzerverwaltung.

Image Access

© 05_2019 / GER

- FARB-AUFSICHTSSCANNER FORMATE BIS DIN A2+14%
- FADGI UND ISO 19264-1 KONFORM
- ECHTER SCANNER, KEINE DIGITALKAMERA
- 400 x 400 DPI SCANNER AUFLÖSUNG
- 0,9 SEK. FÜR EINEN DIN A2+ SCAN BEI 150 DPI
- BUCHSCHONENDE V-BUCHWIPPE 120 - 180 GRAD
- FINGER-PRINT READER ZUR AUTHENTIFIZIERUNG
- MULTI-USER MANAGEMENT ZUR WORKFLOW-STEUERUNG
- BUCHFALZKORREKTUR
- FINGERSPUREN-ENTFERNUNG
- AUTO CROP & DESKEW
- GROSSER FARBIGER TOUCHSCREEN ZUR EINFACHEN BEDIENUNG
- MEHRSPRACHIGE BENUTZEROBERFLÄCHE
- INTEGRIERTES 64BIT LINUX-BETRIEBSSYSTEM, INTEL I3 QUAD CORE, 8 GB RAM, 320 GB HDD
- GIGABIT TCP/IP NETZWERKINTERFACE
- VIRENRESISTENTES LINUX- BETRIEBSSYSTEM
- EINFACHE INSTALLATION VIA SCAN2NET®-TECHNOLOGIEPLATTFORM

Der Bookeye® 4 V2 Office.
Der Abteilungsscanner für alle Aufgaben.

*Basierend auf der neuesten Kameratechnologie erfüllt der Bookeye® 4 V2 Office alle Kriterien der FADGI ** Richtlinien und ISO 19264-1 level B.*

INTEGRATIVER BESTANDTEIL DES WORKFLOWS!

Bookeye® 4 V2 Office
Der intelligente Abteilungsscanner

Der Bookeye® 4 V2 Office vereint die leichte Bedienbarkeit eines Kiosk-Modells mit den Anforderungen an einen modernen Abteilungsscanner. Er zeichnet sich aus durch:

- Leichte Bedienbarkeit
- Benutzerauthentifizierung für die sichere Datenverarbeitung
- Benutzerprofile zu Steuerung von Arbeitsabläufen
- Journalfunktionen zur Vollständigkeitsprüfung
- Verwaltung über Remotezugriff

Ein wesentliches Merkmal ist die sichere Erkennung der Benutzer. Hier setzt der Bookeye® 4 V2 Office neue Maßstäbe in seiner Klasse. Der integrierte Fingerabdruckscanner ermöglicht die Erkennung von Benutzern und damit einhergehend die Zuordnung von Workflows sowie eine konsistente Journalisierung der Systemabläufe.
Eine falsche oder gar missbräuchliche Nutzung kann damit ausgeschlossen werden, was am Ende der Effizienz der Abteilung zugutekommt.

Weitere Highlights
die einen Image Access Scanner auszeichnen

- Digitaler Farbabgleich
- Integriertes ICC-Profil
- Scan2USB – Walk-up Scanning auf USB Stick
- Scan2Print - Druckausgabe über Netzwerkdrucker o. Hot Folder
- Scan2Network – Ausgabe auf Netzwerklaufwerke, SMB, FTP
- Scan2Pad® – zur Anbindung von mobilen Geräten
- Scan2OCR – Background OCR Option für Scan2Net Scanner (Nur in Verbindung mit ScanWizard)
- Ausgabeformate PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipage PDF und TIFF, DICOM und viele mehr
- Kompatibel zu allen Betriebssystemen wie Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard nutzt jeglichen Browser: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Großer 22" Touchscreen
- Fernwartung und -analyse, Firmware-Updates
- Großer Farbraum: Unterstützt sRGB, Adobe RGB, natives RGB
- Internationale Energieeffizienzklasse CEC Level VI
- Erweiterte Garantie – bis zu fünf Jahre erweiterte Garantie und kostenlose Ersatzteile

Direktes Scannen aus Aktenordnern

Einfache Authentifizierung mittels Fingerabdruck

Benutzerkonzept und Workflowsteuerung

Das Benutzerkonzept macht die Bedienung des Bookeye 4® V2 Office denkbar einfach. Funktionen, die ein Benutzer für seine Aufgabe am Scanner nicht braucht, werden erst gar nicht angezeigt. Auf diesem Weg wird für bestimmte Aufgaben, z.B. das Scannen von Lieferscheinen, zum einen das Bedieninterface individualisiert (Aufforderung zur Eingabe Mandantennummer, Belegart, Bearbeitungskürzel, etc.) und zum anderen, der dahinter liegende Workflow definiert (dynamische Zielverzeichnisse, multiple Routing, etc.). Der Benutzer kümmert sich nur noch um den sauberen Scan, den Rest macht der Scanner.

DMS - kein Problem

Der Bookeye® 4 V2 Office ist mit einer zertifizierten EMC² Schnittstelle und mit einem Saperion Interface verfügbar.

Nicht Ihr Dokumenten Management System?
Kein Problem, sprechen Sie uns an!

Scan2Net®

Die Scan2Net® Technologieplattform bildet die Basis aller WideTEK® und Bookeye® Scanner der Firma Image Access.
Scan2Net® ersetzt dabei sämtliche bisher notwendigen Treiber und Interfacekarten. Es nutzt die derzeit schnellste verfügbare Verbindung zwischen Netzwerk-Systemen: TCP/IP über Ethernet. Somit ist die Datenübertragung bei deutlich niedrigeren Vernetzungskosten signifikant schneller als bei USB 2.0 oder USB 3.0.

Basierend auf einem 64bit LINUX-Betriebssystem, das für die besonderen Aufgaben professioneller Scanner-Hardware optimiert wurde, sorgt Scan2Net® für höchste Imagequalität bei gleichzeitig maximaler Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Scan2Net® - Das Betriebssystem für Scanner

- 64bit Linux basiertes, virengeschütztes Betriebssystem
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Zur Steuerung des Scanners wird nur eine IP Adresse benötigt
- Integration und Remote Zugang via Intra- oder Internet
- Ausgabe auf SMB, FTP, Hot Folder, USB, E-Mail oder Cloud ohne zusätzlichen PC
- Einfache und intuitive Bedienung, Java und HTML basiert
- Klare Menüstruktur, Bedienung via Touchscreen, akustische Rückmeldung
- Mehrsprachige, individuell konfigurierbare Touchscreen-Oberfläche

TECHNISCHE DATEN

Maximale Dokumentgröße	460 x 620 mm (18 x 24,4 Zoll), 14% größer als DIN/ISO A2
Scanner Auflösung	400 x 400 dpi
Scangeschwindigkeit	DIN A2+ @ 150 dpi: 0,9 s, DIN A2+ @ 200 dpi: 1,1 s
	DIN A2+ @ 300 dpi: 1,6 s, DIN A2+ @ 400 dpi: 2,0 s
Farbtiefe	48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen
Scanausgabe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton
Dateiformate	Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
	AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
ICC Profile	Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle ICC Profile per Scan2ICC Subscription
Qualität	Erfüllt FADGI ** Richtlinien, ISO 19264-1
Kamera	CCD Kamera
Beleuchtung	Weiße LEDs, geprüft gemäß IEC 62471, keine IR/UV-Strahlung
Lebensdauer LEDs	50.000 Std. (typ.)
Computer	64 bit Linux Betriebssystem, Intel i3, Quad Core Prozessor, 8 Gigabyte RAM, 320 GB HDD für große Jobs
Touchscreen / Monitor	7 Zoll WVGA (Wide VGA) Touchscreen / 22 Zoll Touchscreen
USB Anschluss	2 USB Anschlüsse 3.0
Schnittstellen	1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface
Abmessungen	780 x 670 x 670 mm (30,7 x 26,4 x 26,4 Zoll) (H x B x T)
Gewicht	40,5 kg / 90 lbs.
Elektrische Spezifikation	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil, erfüllt ECO-Standard CEC Level VI)
Leistungsaufnahme	< 0,5 W (Ruhemodus) / 2,5 W (Standby) / 130 W (Scannen)
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C, 40 bis 105 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Noise	< 42 dB(A) (Scannen) / < 33 dB(A) (Standby)
Prüfzeichen	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008,
	GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15

Besuchen Sie unsere Homepage!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Phone: +1 (224) 293-2585

www.imageaccess.us

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. © Image Access GmbH 2019