WideTEK® 25
Accessoires

Durchlichteinheit

Scannen von transparenten Vorlagen

Der weltweit kompakteste DINA2 Flachbettscanner für 3D-Scans jetzt noch besser mit der neuen Durchlichteinheit

Image Access

© 02-2017 / GER

WideTEK® 25 Durchlichteinheit für Filme, Röntgenbilder und andere spezielle Vorlagen

Für optimale Ergebnisse beim Digitalisieren von Filmmaterial, Röntgenbildern oder anderen transparenten Materialien gibt es nun für den WideTEK® 25-600 Flachbettscanner eine optionale Durchlichteinheit. Diese Einheit ist in dem Scannerdeckel integriert und kann vom Nutzer problemlos getauscht werden, damit sowohl transparentes als auch normales Material gescannt werden kann.
Die Durchlichteinheit steigert die beeindruckende Funktionalität des WideTEK® 25. Transparente als auch reflektierende Originale werden in der gleichen hohen Auflösung von bis zu 1200 optischen dpi gescannt, bei Bedarf sogar im 3D Oberflächenmodus.
Auf dem Markt sind viele Filmscanner für kleine oder höchstens mittlere Formate zu finden aber im Großformatbereich gibt es nur eine kleine, sehr teure Auswahl.

Die Durchlichteinheit ermöglicht es dem Nutzer mittelgroße und großformatige Filme und Negativplatten von bis zu 635 x 470 mm in weniger als 6 Sekunden bei 600 dpi zu scannen und ist somit eine preisgünstige Ergänzung bei diesen speziellen Anwendungen.
Unerreicht in Geschwindigkeit und Bildqualität ist der WideTEK® 25 mit der neuen Durchlichteinheit jetzt noch leistungsfähiger.

Highlights des WideTEK 25®

- ISO/DIN A2 Scans in < 3 Sekunden
- 48 BitFarbtiefe
- Scannen von 3D Oberflächenstrukturen
- Scannen von Blindenschrift (Brailleschrift)
- 1200 x 1200 dpi Scanner Auflösung
- Automatisches Crop and Deskew
- Kleine Standfläche, 76 cm Gerätebreite, passt auf jeden Schreibtisch
- Scan2USB – Walk up scanning auf USB Stick
- Scan2Print – Druckausgabe über Netzwerkdrucker oder Hot Folder
- Scan2Network – Ausgabe auf Netzwerklaufwerke, SMB, FTP
- Ausgabeformate PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipage PDF und TIFF, DICOM und viele mehr
- Scan2Pad® – zur Anbindung von mobilen Geräten
- ScanWizard nutzt jeglichen Browser: IE, Safari, Chrome, Firefox

Marktanwendungen für den WideTEK® 25 mit Durchlichteinheit

- Scannen von Röntgenbildern, Negativplatten, bis zu 635 x 470 mm, 35mm Mikrofilm etc.
- Digitalisieren von Originalausschnitte und nutzt die 3D-Oberflächenfunktion für noch größere Detailgenauigkeit

Scanergebnisse des WideTEK® 25 mit Durchlichteinheit. Unten das Original; Oben der Scan.

Technische Daten

Abmessungen	40 x 743 x 626 mm (1,6 x 29,5 x 24,7 Zoll) (H x B x T)
Gewicht	4.1 kg / 9 lbs.
Elektrische Spezifikation	100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz (Externes Netzteil, erfüllt ECO -Standard CEC Level V)
Leistungsaufnahme	< 0.5 W (Off) / < 100 W (On)
Umgebungstemperatur	5 to 40 °C, 40 bis 105 °F

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 (0)202 27058-0
www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

Crystal Lake, IL 60014, USA
Office: +1 (779) 220-4662
Sales: +1 (727) 612-0809
www.imageaccess.us

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. © Image Access GmbH 2017