WideTEK® 36DS

Der 36 Zoll
Großformat DUPLEX Scanner

Der DS Großformatscanner scannt beide Seiten in einem Scan!

Image Access

© 07_2016 / GER

- FARB-GROSSFORMAT DUPLEXSCANNER FÜR DOKUMENTE BIS ZU 36 ZOLL (915 MM)
- 1200 X 1200 DPI SCANNER AUFLÖSUNG
- SCANNT IN 2,5 SEKUNDEN VORDER- UND RÜCKSEITE EINER ZEITUNGSSEITE
- SCHNELLSTER FARBSCAN MIT 12,4 ZOLL PRO SEKUNDE (18,9 M/MIN)
- GROSSER TOUCHSCREEN FÜR EINFACHE BEDIENUNG
- INTEGRIERTE WALK-UP SCANNING SOFTWARE
- FACE-UP SCANNING
- AUTOMATISCHES CROP & DESKEW
- ECHTZEIT ANZEIGE DES GESCANNTEN BILDES
- **V**IRTUAL **RES**CAN BILDBEARBEITUNG OHNE ERNEUTES SCANNEN
- LED LAMPEN, KEINE AUFWÄRMZEIT, IR/UV FREI
- STAUBDICHT GEKAPSELTE KAMERA
- EINFACHE INSTALLATION VIA SCAN2NET®-TECHNOLOGIEPLATTFORM

WideTEK® 36DS: Kompaktes Design, leistungsstarke CCD-Technologie und doppelte Scanleistung!

Investieren Sie in Ihre Produktivität!

WideTEK® 36DS - Großformat Duplex Scanner für beidseitig bedruckte Dokumente bis 36 Zoll (915 mm) Breite

WideTEK® 36DS - Der weltweit einzige Großformatscanner zum doppelseitigen Scannen von beidseitig bedruckten Dokumenten mit einer maximalen Scanbreite 36 Zoll (915 mm). Bei einer Auflösung von 300 dpi beträgt die Scanzeit für die Vorder- und Rückseite eines Zeitungsbogens nur 2,5 Sekunden; das Umdrehen der Vorlage entfällt!
Ein idealer Duplex Scanner für den Einsatz überall dort, wo hohe Tagesleistung gefragt ist, zum Beispiel als Zeitungsscanner bei Presseclipping-Dienstleistern oder Copy-Services.

Kompaktes Design – Doppelte Scanleistung

Zwei in den Zeitungscanner integrierte Prozessoreinheiten sorgen für eine ultraschnelle Imageverarbeitung direkt im Scanner. Der „Flaschenhals“ PC wird entlastet. Das patentierte Stitching-Verfahren fügt die Bilder der Kameras nahtlos zusammen. Die Scanner Auflösung von 1200 dpi garantiert hervorragende, detaillierte Scanergebnisse.

Weitere Highlights
die einen Image Access Scanner auszeichnen

- Scan2USB – Walk-up Scanning auf USB Stick
- Scan2Print – Druckausgabe über beliebigen Netzwerkdrucker
- Scan2Network – Ausgabe auf Netzwerklaufwerke, SMB, FTP
- Ausgabeformate PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM
- Virenresistentes Linux-Betriebssystem
- Kompatibel zu allen Betriebssystemen wie Windows 7, 8,10, Linux, Mac
- Kompatibel zu allen Webbrowsern wie IE, Safari, Chrome, Firefox
- Ultrakompaktes Design mit sicherem Standfuß
- Fernwartung und -analyse
- Firmware-Updates per Web-Interface
- Integriertes ICC-Profil
- Batch Scan Wizard – die professionelle Scan-Software
- Erweiterte Garantie – bis zu fünf Jahre erweiterte Garantie und kostenlose Ersatzteile

Seitenansicht des WideTEK® 36DS mit dem Dokumenten Sammelkorb. Dieser fängt Dokumente auf, so dass Sie einfach weiterscannen können!

Märkte und Anwendungen

Der WideTEK® 36DS, ein optimales Gerät für folgende Märkte & Anwendungen.

WideTEK® 36DS Märkte

- Pressedienste und Mediaklipping
- Reprografie, Kopierdienste
- Imaging Dienstleister
- Bibliotheken, Universitäten, Archive
- Landkarten, GIS

WideTEK® 36DS Anwendungen

- Scannt Zeitungen, Zeitschriften, Karten aller Art
- Scannt Großformat -Bilder, -Zeichnungen, -Dokumente

Scan2Net®

Die Scan2Net® Technologieplattform bildet die Basis aller WideTEK® und Bookeye® Scanner.
Scan2Net® ersetzt bisher notwendige Treiber sowie Interfacekarten und nutzt die zurzeit schnellste, offene Verbindung zu PC-gestützten Systemen: TCP/IP über Ethernet. Mit 1 GBit/s werden die Daten im Netzwerk übertragen, ein Vielfaches der Geschwindigkeit, welche USB 2.0 oder SCSI Schnittstellen bieten können.
Scan2Net® Scanner basieren auf einem LINUX-Betriebssystem. Optimiert auf die jeweilige Scanner-Hardware sorgt es für höchste Imagequalität bei gleichzeitig maximaler Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Scan2Net® - Das Betriebssystem für Scanner

- Linux basiertes, virengeschütztes Betriebssystem
- 1 GBit/s Netzwerkinterface
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Remote Access via Intra- oder Internet
- Kompatibel zu Betriebssystemen wie Windows, Linux, Mac OS, Unix
- Kompatibel zu allen Webbrowsern wie IE, Safari, Chrome, Firefox
- Intuitive, mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Software Updates via Browser

TECHNISCHE DATEN

Maximale Dokumentgröße	965 mm (38 Zoll) Breite. Maximale Dokumentenlänge siehe Technische Spezifikation
Maximale Scanbreite	915 mm (36 Zoll)
Dokumentendicke	Max. 2,5 mm (0,1 Zoll)
Scanner Auflösung / Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi / 1200 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit Farbe	300 dpi – 12,6 m/min (8,3 Zoll/s)
	600 dpi – 3,2 m/min (2,1 Zoll/s)
	1200 dpi – 1,6 m/min (1 Zoll/s)
Scangeschwindigkeit Schwarz/Weiß	≤ 400 dpi – 18,9 m/min (12,4 Zoll/s)
	600 dpi – 3,2 m/min (2,1 Zoll/s)
	1200 dpi – 1,6 m/min (1 Zoll/s)
Farbtiefe	36 Bit Farbe, 12 Bit Graustufen
Scanausgabe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton
Dateiformate	PDF, PDF/A, JPEG, PNM, TIFF unkomprimiert, TIFF G4 (CCITT)
Kamera	2 x Kamerasysteme mit je 3 Tri-Color CCD-Kameras, 135.000 Pixel, gekapselt und staubdicht
Beleuchtung	Vier Lampen mit je 154 weißen LEDs, keine IR-/UV-Strahlung
Schnittstellen	1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface
Abmessungen	220 x 1094 x 685 mm (9 x 43 x 27 Zoll) (H x B x T)
Gewicht	64 kg
Elektrischer Anschluss	100-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,1 W (Ruhemodus) / 8 W (Standby) / 200 W (Scannen)
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C, 40 bis 105 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	≤ 35 dBA (Scannen) / ≤ 25 dBA (Standby)
Prüfzeichen	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008,
	GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024, FCC 47 Part 15

Intertek IEC 60950-1 EN 60950-1 WEEE RoHS

Besuchen Sie unsere Homepage!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 (0)202 27058-0
www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

Crystal Lake, IL 60014, USA
Office: +1 (779) 220-4662
Sales: +1 (727) 612-0809
www.imageaccess.us

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. © Image Access GmbH 2016