

Bookeye® 5

Bookeye® 5 V3A Automatic



Velocidad de escaneo

La velocidad de escaneo depende directamente de la resolución. El escáner Bookeye® 5 siempre escanea con la máxima profundidad de color, incluso si se selecciona el ajuste bitonal para la salida. Así se obtiene la mejor calidad de imagen posible. La siguiente matriz muestra el tiempo de escaneo en función de la resolución.

BE5-V3A Automatic Tiempo de escaneo A3+ (480*390 mm)

DIN A3+	@ 150 dpi	0.8 s
DIN A3+	@ 200 dpi	0.9 s
DIN A3+	@ 300 dpi	1.3 s
DIN A3+	@ 400 dpi	1.7 s
DIN A3+	@ 600 dpi	2.4 s

Sistema óptico

Área máxima de digitalización	390 x 480 mm (15.3 x 18.9 pulg), 50 % más grande que DIN/ISO A3
Resolución del escáner	600 x 600 ppp
Tamaño de los píxeles	9.3 x 9.3 µm
Tamaño de documento más pequeño	100 x 100 mm (4 x 4 pulg)
Cámara	Sensor de líneas CCD, 22,500 píxeles (11,000 líneas de barrido corresponden a una cámara matricial de 245 M Píxeles)
Cámara de vista previa	Matriz CMOS, sensor de área
Profundidad de color	48 bits a color Escala de grises a 16 bits
Modos de digitalización	24 bits a color y 8 bits a escala de grises, Bitonal, Medios tonos
Formatos de archivo	PDF multi página (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, RAW, etc.

Iluminación

Fuente de luz	LEDs blancos, probado según la norma IEC 62471
Tiempo de calentamiento	Ninguno
Desviación de temperatura	Ninguna
Radiación UV / IR	Ninguna
Vida de la Lámpara	50.000 horas (típicas). Los LEDs están cubiertos por la opción de Garantía Extendida.

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación externa

Voltaje	100 – 240 V AC
Frecuencia	47 – 63 Hz
Temperatura de funcionamiento	5 a 40 °C
Humedad relativa	20 a 80% (sin condensación)
Norma ECO	CEC Nivel VI

Escáner

Voltaje	24 V DC
Corriente	Máx. 7.5 A

Consumo de energía

$P_{(Off)}$	0.3W
$P_{(Sleep)}$	4.6W
$P_{(Ready)}$	40W
$P_{(Active)}$	110W

43% por debajo de los [requisitos ENERGY STAR](#) [Image Access FAQ](#)

Dimensiones y peso

Dimensiones del escáner (AL x A x P)	720 x 510 x 540 mm
Peso del escáner	31 kg
Dimensiones de la caja de transporte (AL x A x P)	650 x 630 x 800 mm
Peso del escáner, listo para su envío	50 kg

Condiciones ambientales

Temperatura ambiental	5 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De 0 a 60 °C
Humedad relativa	20 a 80% (sin condensación)
Luminosidad ambiental	< 800 lux
Generación de ruido	< 42 dB(A) (digitalizando) < 33 dB(A) (en espera)

© 2023 por Image Access GmbH, Wuppertal, Alemania.

Impreso en Alemania. Todos los derechos reservados. Este texto o extractos del mismo sólo pueden ser copiados o reproducidos en cualquier otra forma con la autorización por escrito de Image Access GmbH. Scan2Net®, Scan2Pad®, WideTEK® y Bookeye® son marcas registradas de Image Access. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Image Access se reserva el derecho de cambiar el producto, las especificaciones del producto y la documentación en cualquier momento sin previo aviso.

Puede encontrar la última versión en la página web www.imageaccess.de o www.imageaccess.us o en nuestro portal de atención al cliente portal.imageaccess.de.