

WideTEK® 24F



Velocidad de escaneo

La velocidad de escaneo depende únicamente de la resolución. Los escáneres WideTEK® siempre escanean a todo color, incluso si se selecciona la salida de imagen bitonal. Esto produce las mejores imágenes posibles. La siguiente matriz muestra la velocidad de escaneo en función de la resolución. Tenga en cuenta que sólo hay dos velocidades de escaneo, una de 150 a 600 dpi y la segunda de 601 a 1200 dpi.

WT24-F-600 Tiempo 610*457 mm (24*18 pulgadas)

Velocidad de escaneo	24*18"	a 1200 dpi	< 8 s
Velocidad de escaneo	24*18"	a 600 dpi	< 4 s
Velocidad de escaneo	24*18"	a 300 dpi	< 4 s

Sistema óptico

Tamaño máximo del documento	610 x 457 mm (24 x 18 pulgadas)
Resolución del escáner	1200 x 1200 dpi
Resolución óptica	1200 x 600 dpi
Dimensión de los píxeles	9,3 x 9,3 µm
Tipo de sensor	Sensor de línea CIS con lente autofocal larga, profundidad de enfoque > +-1mm @600dpi
Profundidad de color	Color de 48 bits (resolución interna) Escala de grises de 16 bits (resolución interna)
Modos de exploración	Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, bitonal, medios tonos mejorados
Formatos de archivo	PDF multipágina (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, datos en bruto y más

Sistema de iluminación

Fuente de luz	LEDs RGB, con difusor integrado probado según la norma IEC 62471, sin emisión de IR/UV
Tiempo de calentamiento	Ninguno
Dependencia de la temperatura	Ninguno
Emisión UV / IR	Ninguno
Vida útil de la lámpara	50.000 horas típicas. Las lámparas están cubiertas por la opción de garantía ampliada

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación externa

Tensión	100 - 240 V AC
Frecuencia	47 - 63 Hz
Temperatura de funcionamiento	5 a 40 °C
Humedad relativa	20 a 80% (sin condensación)
Norma ECO	CEC Level VI

Escáner

Tensión	24 V DC
Actual	Máx. 5 A

Consumo de energía

P _(Off)	0.3W
P _(Sleep)	4.5W
P _(Ready)	35W
P _(Active)	70W

44% por debajo de los [requisitos ENERGY STAR](#) [Image Access FAQ](#)

Dimensiones y peso

Dimensiones exteriores del escáner (H x A x P)	140 x 730 x 900 mm
Peso del escáner	28 kg
Dimensión Caja de transporte (H x A x P)	250 x 800 x 1000 mm
Peso del escáner, listo para ser enviado	33 kg

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	5 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	0 a 60 °C
Humedad relativa	20 a 80% (sin condensación)
Ruido	< 42 dB(A) (en funcionamiento) < 25 dB(A) (en espera)

© 2023 por Image Access GmbH, Wuppertal, Alemania.

Impreso en Alemania. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial en cualquier forma o medio sin la autorización expresa por escrito de Image Access. Scan2Net®, Scan2Pad®, WideTEK® y Bookeye® son marcas registradas de Image Access. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Image Access se reserva el derecho de cambiar los productos descritos, las especificaciones o los documentos en cualquier momento sin previo aviso. Para conocer la versión más reciente, consulte siempre nuestro sitio web www.imageaccess.de o www.imageaccess.us o el portal de atención al cliente en portal.imageaccess.de